



DRIVING SURFACE PERFECTION

RAPTOR JAPAN

RAPTOR AEROSOL

1K MULTIUSE PROTECTIVE COATING



ラプターの耐久性とエアゾールの利便性

U-POL MULTI-USE PROTECTIVE COATING は、衝撃、傷、腐食、水濡れなどから様々な表面を保護します。車両、トレーラー、手すり、階段、金属製家具などに最適です。1液タイプでありながら、金属、アルミニウム、ファイバーグラス、プラスチック、木材に対して優れた密着性を発揮し、耐久性と耐摩耗性に優れた仕上がりを実現します。

使用 方 法

- ① 本製品を室温で2時間置いてください。
 - ② 洗剤を使用し、汚れ、油分などを除去・脱脂してください。
 - ③ 各素材に適した番手のサンドペーパーで研磨を行います。
 - ④ 研磨後は再度清掃・乾燥・脱脂を行い、塗装できる状態に整えてください。
- ** 耐久性をさらに高めるためには、エッチングプライマーを薄く均一に1~2回塗装し、20分間乾燥させてから本製品を塗布してください。
- ** プラスチック素材には、密着促進剤を塗布してください。
- ！注意！本製品は、熱可塑性アクリル塗料の上への塗装には推奨されません。**
- ⑤ 使用前にスプレー缶を2分間振ってください。

保 管 方 法

長期保管の際は、直射日光や凍結を避け、乾燥した風通しの良い場所に保管してください。

ノズルの詰まりを防ぎ、製品を長持ちさせるため、使用後は必ず缶を逆さにして数秒間スプレーしてください。

ノズルが詰まった場合は、缶から取り外し、刺激の少ないシンナーに浸してください。

直射日光を避けてください。50℃を超える温度にさらさないでください。

推奨保管温度：5℃~25℃

ノズルが詰まった（塗料が粉状になる）場合の対処法はこちら▶

